

Produktový list**Traktorový návěs – nosič kontejnerů 3,5t LONG**

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s různými možnostmi využití. Kontejnerový nosič umožňuje používat různé typy kontejnerů, (vanové, velkoobjemové, valníkové, fekální, atd.), Nosiče jsou vyrobeny z vysokopevnostních materiálů, které zaručují dostatečnou pevnost. Všechny otočné body jsou osazeny kluznými pouzdry SKF, čímž je zaručena dlouhá životnost zařízení. Pro konstrukci využíváme nejmodernější software **3D AUTODESK INVENTOR**.



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Základní provedení kloubového nosiče kontejnerů a technické parametry

Podvozek	
Základní rám	ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál S355J2H
Největší povolená hmotnost (varianty):	1 840 kg, 2 500 kg, 3 000 kg, 3 500 kg (+/- 5 %)
Provozní hmotnost	700 kg (+/- 5 %)
Nosnost (varianty):	1 140 kg, 1 800 kg, 2 300 kg, 2 800 kg (při 14 MPa)
Konstrukční rychlost:	25 km/h
Náprava / počet os:	pevná náprava / 1
Celkové rozměry: délka / šířka / výška	4 170 mm / 1 750 mm / 1 870 mm
Brzdy:	nájezdová brzda s couvací automatikou
Tažné oko: výška od země / průměr	pevné / 500 mm / 40 mm
Zatížení oje max. zatížení / odlehčení traktoru při natahování:	↓ 500 kg / ↑ 500 kg
Podpěra oje:	výsuvné kolečko
Pneu:	10,00/75 – 15,3 diagonální
Elektroinstalace:	12 V, diodové osvětlení
Nosič kontejnerů	
Konstrukce nosiče:	ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body osazeny bronzovými pouzdry SKF
Šířka rolen:	1 060 mm
Výška rolen:	720 mm
Výška háku:	1 000 mm
Délka kontejneru min. / max.	3 400 mm
Pohon a ovládání	1x okruh hydrauliky traktoru , mech. ovládání mezi natahováním a sklápěním
Objem oleje potřebný k agregaci	5 l
Pracovní tlak	14 MPa
Výkon nosiče:	1 500 kg / 8 MPa, 2 900 kg / 14 MPa
Zajišťování kontejneru:	pasivní
Naklonění kontejneru při natahování:	33°
Naklonění kontejneru při vysypání:	48°
Lakování:	lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016
Doplňky v ceně	ochranné mřížky zadních světel

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



Ceny doplňků včetně montáže

Zvláštní výbava na přání
1/elektrické kabelové ovládání druhé sekce na nosiči (při jednom hydraulickém okruhu traktoru)
Pohon aktivních kontejnerů (dvě rychlospojky u háku)
Hydraulické jištění kontejneru (nutné 2 hydraulické okruhy nebo objednat 1)
Automatické přepínání funkce nosiče natahování / vysypání (nutné 2 hydraulické okruhy nebo objednat 1)
Zadní opěrný válec
Okno pevné 30 mm
Plnohodnotná rezerva 1 ks – volně ložená
Držák rezervy pevný
Pneu 380/55-17 (výměna za 10,0/75-15,3)
Plastová schránka
Žárové zinkování
Povrchová úprava RAL (jiná než RAL 7016)