

Produktový list

Traktorový návěs – nosič kontejnerů 9,5 t

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s různými možnostmi využití. Kontejnerový nosič umožňuje používat různé typy kontejnerů, (vanové, velkoobjemové, valníkové, fekální, atd.), Nosiče jsou vyrobeny z vysokopevnostních materiálů, které zaručují dostatečnou pevnost. Všechny otočné body jsou osazeny kluznými pouzdry SKF, čímž je zaručena dlouhá životnost zařízení. Pro konstrukci využíváme nejmodernější software **3D AUTODESK INVENTOR**.



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Základní provedení kloubového nosiče kontejnerů a technické parametry

Podvozek	
Základní rám	ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál S355J2H
Největší povolená hmotnost	9 500 kg / (+/-5 %)
Provozní hmotnost	1 700 kg (+/-5 %)
Nosnost:	7 800 kg
Konstrukční rychlost:	40 km/h
Náprava / počet os:	odpružená listovými pery / 1 osa
Celkové rozměry: délka / šířka / výška	5 300 mm / 2 355 mm / 2 155 mm
Brzdy	dvouhadicový systém WABCO, mechanická parkovací brzda, zátěžový regulátor
Tažné oko: výška od země / průměr	pevné / 500 mm / 40 mm
Zatížení oje max. zatížení / odlehčení traktoru při natahování	↓ 1 400 kg / ↑ 1 500 kg
Podpěra oje:	hydraulická
Pneu:	19,0/45–17 diagonální
Elektroinstalace:	12 V, diodové osvětlení
Nosič kontejnerů	
Konstrukce nosiče:	ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body osazeny bronzovými pouzdry SKF
Šířka rolen:	1 060 mm
Výška rolen:	875 mm
Výška háku:	1 000 mm
Délka kontejneru min. / max.	3 800 - 4 200 mm, se sklopným hákem 3 400-4 200 mm (za příplatek)
Pohon a ovládání	2x okruh hydrauliky traktoru, hydraulické automatické přepínání mezi natahováním a sklápěním
Objem oleje potřebný k agregaci	9 l
Pracovní tlak	20 MPa max.
Výkon nosiče:	7 500 kg
Zajišťování kontejneru:	hydraulické
Naklonění kontejneru při natahování:	29° při kontejneru 4 200 mm – 35° při kontejneru 3 800 mm
Naklonění kontejneru při vysypání:	47°
Lakování:	lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016
Doplňky v ceně	ochranné mřížky zadních světel

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



Doplňková výbava za příplatek

Zvláštní výbava na přání
Provedení háku – sklopný (pro kontejnery 3 400 – 4 200, zmenšení natahovacího úhlu z 38° na 24°), nutný další okruh hydrauliky nebo objednat 1/ nebo 2/
Pohon kardanem (čerpadlo, kardan, rozvaděč, nádrž, el. ovládání kabelové)
1/ Ovládání nosiče – 2 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
1/ Ovládání nosiče – 3 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
1/ Ovládání nosiče – 4 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
Ovládání rozvaděče elektrické bezdrátové
2/ Elektrické kabelové ovládání háku nebo hydr. zajištění kont. (při 2 hydr. okruzích traktoru)
Pohon aktivních kontejnerů (rychlospojky)
Zvuková signalizace zajištění kontejneru (pouze při hydraulickém jističení kontejneru)
Oko otočné Ø 40 mm
Oko otočné Ø 50 mm
Oko pevné Scharmuller Ø 40 mm
Hlava závěsná Scharmuller K80 mm
Parkovací brzda automatická
Plnohodnotná rezerva – volně ložená
Držák rezervy pevný
Držák rezervy s navijákem
Pneu 500/50-R17 radiální (výměna za 19,0/45-17)
Pneumatické pérování v kombinaci s vlečenými nápravami
Plastová schránka
Povrchová úprava – žárový zinek
Povrchová úprava RAL (jiná než RAL 7016)

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673