

**Produktový list****Traktorový návěs – nosič kontejnerů 14t**

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s různými možnostmi využití. Kontejnerový nosič umožňuje používat různé typy kontejnerů, (vanové, velkoobjemové, valníkové, fekální, atd.), Nosiče jsou vyrobeny z vysokopevnostních materiálů, které zaručují dostatečnou pevnost. Všechny otočné body jsou osazeny kluznými pouzdry SKF, čímž je zaručena dlouhá životnost zařízení. Pro konstrukci využíváme nejmodernější software **3D AUTODESK INVENTOR**.



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz) web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

## Základní provedení kloubového nosiče kontejnerů a technické parametry

Podvozek	
Základní rám	ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál S355J2H
Největší povolená hm. / provozní hm.	<b>14 000 kg / 2 500 kg (+/- 5 %)</b>
Nosnost	<b>11 500 kg</b>
Konstrukční rychlost	40 km/h
Náprava / počet náprav	odpružená listovými pery / 2 nápravy (za příplatek vlečené a výkyvné nápravy, odpružené pneumaticky)
Celkové rozměry: délka / šířka / výška	var. 1 – 5 980 mm / 2 365 mm / 2 200 mm var. 2 – 6 380 mm / 2 365 mm / 2 200 mm (viz. příp.)
Brzdy	dvouhadicový systém WABCO, automatická parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor
Tažné oko: výška od země / průměr	pevné / 500 mm / 50 mm
Zatížení oje: max. zatížení / odlehčení traktoru při natahování	↓ 2 700 kg / ↑ 2 200 kg
Podpěra oje	hydraulická
Pneu	500 / 50–17 diagonální
Nosič kontejnerů	
Konstrukce nosiče	ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body osazeny bronzovými pouzdry
Šířka rolen	1 060 mm
Výška rolen	1 000 mm
Výška háku	1 000 mm, za příplatek sklopný
Délka kontejneru: min. / max.	var. 1 – 4 200 / 4 500 mm, se sklopným hákem 3 800-4 500 mm (viz. příplatky) var. 2 – 4 200 / 5 000 mm (viz. příplatky)
Pohon a ovládání	<b>3x okruh hydrauliky traktoru</b> , hydraulické automatické přepínání mezi natahováním a sklápěním
Objem oleje potřebný k agregaci	15 l
Pracovní tlak	19 MPa MAX.
Výkon nosiče	11 000 kg
Zajišťování kontejneru	hydraulické
Naklonění kontejneru při natahování	27°
Naklonění kontejneru při vysypání	45°
Lakování	pískováno, základní nástřik a lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016
Doplňky v ceně	ochranné mřížky zadních světel

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz) web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

## Doplňková výbava za příplatek

Zvláštní výbava na přání
Sklopný hák pro kontejnery 3 800-4 500 mm (nutný další okruh hydrauliky, nebo 1), nebo 2)
Výsuvný hák pro kontejnery s různou výškou oka – ručně výsuvný
Výsuvný hák pro kontejnery s různou výškou oka – hydraulicky výsuvný
Prodloužená verze pro kont. 4 200–5 000 mm, <b>sklopný hák v ceně</b>
Pohon kardanem (čerpadlo, kardan, rozvaděč, nádrž, el. ovládání kabelové)
1) Ovládání nosiče – 2 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
1) Ovládání nosiče – 3 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
1) Ovládání nosiče – 4 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
Ovládání rozvaděče el. bezdrátové
2) Elektrické kabelové ovládání sklopného nebo výsuvného háku (při 2 hydr. okruzích traktoru)
Zvuková signalizace zajištění kontejneru
Automatická blokace zadní nápravy při natahování (není nutný další okruh hydrauliky)
Pohon aktivních kontejnerů (rychlospojky u háku)
Vyvažovací táhlo
Oko otočné 50 mm
Oko pevné Scharmuller 50 mm
Hlava závěsná Scharmuller K80 mm
Odpružená oj
Plnohodnotná rezerva, volně ložená (typ dle standardního osazení, ostatní na dotaz)
Držák rezervy pevný
Držák rezervy s navijákem
Pneumatické pérování pro standardní tandemové nápravy
<b>Pneumatické pérování v kombinaci s vlečnými a výkyvnými nápravami</b>
Zadní říditelná náprava, vlečně řízená, s blokadí při couvání (nutný další okruh hydrauliky)
Pneu 12,5/80-18 diagonální, (výměna za 500/50-17)
Pneu 19,0/45-17 diagonální, (výměna za 500/50-17)
Pneu 500/50 R17 Continental radiální, (výměna za 500/50-17)
Plastová schránka
Povrchová úprava žárový zinek
Povrchová úprava RAL (jiná než 7016)

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz) web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673