

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Produktový list

Traktorový návěs – nosič kontejnerů 16t

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s různými možnostmi využití. Kontejnerový nosič umožňuje používat různé typy kontejnerů, (vanové, velkoobjemové, valníkové, fekální, atd.), Nosiče jsou vyrobeny z vysokopevnostních materiálů, které zaručují dostatečnou pevnost. Všechny otočné body jsou osazeny kluznými pouzdry SKF, čímž je zaručena dlouhá životnost zařízení. Pro konstrukci využíváme nejmodernější software **3D AUTODESK INVENTOR**.



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

**Základní provedení kloubového nosiče kontejnerů a technické parametry**

Podvozek	
Základní rám	ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál S355J2H
Největší povolená hm. / Provozní hm.	16 000 kg / 3 300 kg (+/-5 %)
Nosnost	12 700 kg
Konstrukční rychlost	40 km/h
Náprava / počet náprav	odpružená listovými pery / 2
Celkové rozměry: délka / šířka / výška	7 050 mm / 2 460 mm / 2 300 mm
Brzdy	dvouhadicový systém WABCO, automatická parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor
Tažné oko: výška od země / průměr	pevné / 500 mm / 50 mm
Zatížení oje: max. zatížení / odlehčení traktoru při natahování	↓ 2 900 kg / ↑ 2 800 kg
Podpěra oje	hydraulická
Pneu	500/50-17 diagonální
Elektroinstalace	12 V, diodové osvětlení
Nosič kontejnerů	
Konstrukce nosiče	ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body osazeny bronzovými pouzdry SKF
Šířka rolen	1 060 mm
Výška rolen	1 110 mm
Výška háku	1 570 mm, sklopný
Délka kontejneru: min. / max.	4 500-5 500 mm
Pohon a ovládání	3x okruh hydrauliky traktoru, hydraulické automatické přepínání mezi natahováním a sklápěním
Objem oleje potřebný k agregaci	17 l
Pracovní tlak	20 MPa
Výkon nosiče	12 700 kg
Zajišťování kontejneru	hydraulické
Naklonění kontejneru při natahování	26°
Naklonění kontejneru při vysypání	48°
Lakování	pískováno, základní nástřik a lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016
Doplňky v ceně	ochranné mřížky zadních světel

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Doplňková výbava za příplatek

Zvláštní výbava na přání
Výsuvný hák pro kontejnery s různou výškou oka – ručně výsuvný (1.340/1.570 mm); POZOR! snížení výkonu při nižší výšce háku než 1.570 mm!
Výsuvný hák pro kontejnery s různou výškou oka – hydraulicky výsuvný (1.340 /1.570 mm); POZOR! snížení výkonu při nižší výšce háku než 1570 mm! nutný další okruh hydrauliky, nebo objednat 1) nebo 2)
Pohon kardanem (čerpadlo, kardan, rozvaděč, nádrž, el. ovládání kabelem)
1) Ovládání nosiče – 3 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládním
1) Ovládání nosiče – 4 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládním
Ovládání rozvaděče el. bezdrátové
2) Elektrické kabelové ovládání sklopného nebo výsuvného háku (při 2 hydr. okruzích traktoru)
Zvuková signalizace zajištění kontejneru
Automatická blokáce zadní nápravy při natahování (není nutný další okruh hydrauliky).
Vyvažovací táhlo
Pohon aktivních kontejnerů (rychlospojky u háku)
Jiná viskózní třída oleje než standard
Pevná oj
Okno otočné 50 mm
Okno pevné Scharmuller 50 mm
Hlava závěsná Scharmuller K80 mm
Plnohodnotná rezerva 1 ks, volně ložená (typ dle základního osazení, ostatní na dotaz)
Držák rezervy s navijákem
Pneu 560/45-22,5 diagonální, (výměna za 500/50-17)
Pneu 500/60-22,5 diagonální, (výměna za 500/50-17)
Pneu 500/50 R17 Continental radiální, (výměna za 500/50-17)
Pneu 385/65 R22,5 radiální, (výměna za 500/50-17)
Pneumatické pérování
Zadní říditelná náprava, nuceně řízená
Zadní říditelná náprava vlečně řízená, s blokáci při couvání (nutný další okruh hydrauliky)
Plastová schránka
Povrchová úprava RAL (jiná než 7016)