

## Produktový list

# Traktorový návěs – nosič kontejnerů 21,5 t

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s různými možnostmi využití. Kontejnerový nosič umožňuje používat různé typy kontejnerů, (vanové, velkoobjemové, valníkové, fekální, atd.), Nosiče jsou vyrobeny z vysokopevnostních materiálů, které zaručují dostatečnou pevnost. Všechny otočné body jsou osazeny kluznými pouzdry SKF, čímž je zaručena dlouhá životnost zařízení. Pro konstrukci využíváme nejmodernější software **3D AUTODESK INVENTOR**.



**Základní provedení kloubového nosiče kontejnerů a technické parametry**

<b>Podvozek</b>	
Základní rám	ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál S355J2H
Největší povolená hm. / Provozní hm.	21 500 kg / 4 900 kg (+/-5 %)
Nosnost	16 600 kg
Konstrukční rychlost	40 km/h
Náprava / počet náprav	odpružená listovými pery / 2
Celkové rozměry: délka / šířka / výška	7 950 mm / 2 550 mm / 3 050 mm
Brzdy	dvouhadicový systém WABCO, automatická parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor
Tažné oko: výška od země / průměr	pevné / 500 mm / 50 mm
Zatížení oje: max. zatížení / odlehčení traktoru při natahování	↓ 3 500 kg / ↑ 3 000 kg
Odpružené oje	ano
Podpěra oje	hydraulická
Pneu	550/60 – 22,5, diagonální
Elektroinstalace:	12 V, diodové osvětlení
<b>Nosič kontejnerů</b>	
Konstrukce nosiče	ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body osazeny bronzovými pouzdry SKF
Šířka rolen	1 060 mm
Výška rolen	1 280 mm
Výška háku	1 570 mm, sklopný
Délka kontejneru: min. / max.	5 200/6 500 mm
Pohon a ovládání	3x okruh hydrauliky traktoru, hydraulické automatické přepínání mezi natahováním a sklápěním
Objem oleje potřebný k agregaci	25 l
Pracovní tlak	20 MPa
Výkon nosiče	16 000 kg
Zajišťování kontejneru	hydraulické
Naklonění kontejneru při natahování	23°
Naklonění kontejneru při vysypání	46°
Lakování	lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016
Doplňky v ceně	ochranné mřížky zadních světel

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz) web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

## Doplňková výbava za příplatek

Zvláštní výbava na přání
Pohon kardanem (čerpadlo, kardan, rozvaděč, nádrž, el. ovládání kabelové)
Ovládání rozvaděče el. bezdrátové
Elektrické kabelové ovládání výsuvného háku (při 2 hydr. okruzích traktoru)
Ovládání nosiče – 3 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
Ovládání nosiče – 4 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
Pohon aktivních kontejnerů (rychlospojky u háku)
Homokinetický kardan
Jiná viskózní třída oleje než standard
Pevná oj
Oko otočné 50 mm
Oko pevné Scharmuller 50 mm
Hlava závěsná Scharmuller K80 mm
Pneu 560/60 R22,5 Mitas AR 02 radiální, (výměna za 550/60-22,2)
Pneu 560/60 R22,5 Michelin Cargo x BiB radiální, (výměna za 550/60-22,2)
Pneu 600/50-22,5 Mitas TR-08 diagonální, (výměna za 550/60-22,5, nelze kombinovat s řiditelnou nápravou)
Pneu 600/50 R22,5 BKT 630 (radiální, výměna za 550/60-22,5, nelze kombinovat s řiditelnou nápravou)
Pneu 385/65 R22,5 radiální (výměna za 550/60-22,5)
Automatická blokace zadní nápravy při natahování (není nutný další okruh hydrauliky).
Vyvažovací táhlo
Řiditelná zadní náprava vlečně řízená
Řiditelná zadní náprava, nuceně řízená
Hydraulické pérování
Pneumatické pérování
Zvedání / spouštění náprav na měchách (elektrické kabelové ovládání)
Plastová schránka
Povrchová úprava RAL (jiná než 7016)