

Produktový list

Traktorový návěs – nosič kontejnerů 6,5t T

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s různými možnostmi využití. Kontejnerový nosič umožňuje používat různé typy kontejnerů, (vanové, velkoobjemové, valníkové, fekální, atd.), Nosiče jsou vyrobeny z vysokopevnostních materiálů, které zaručují dostatečnou pevnost. Všechny otočné body jsou osazeny kluznými pouzdry SKF, čímž je zaručena dlouhá životnost zařízení. Pro konstrukci využíváme nejmodernější software **3D AUTODESK INVENTOR**.



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+ fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Základní provedení teleskopického nosiče kontejnerů a technické parametry

Podvozek	
Základní rám	ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál S355J2H
Největší povolená hmotnost	6 500 kg (+/-5 %)
Provozní hmotnost	1 400 kg (+/-5 %)
Nosnost:	5 100 kg
Konstrukční rychlost:	40 km/h
Náprava / počet os:	odpružená listovými pery / 1 osa
Celkové rozměry: délka / šířka / výška	5 150 mm / 2 355 mm / 2 050 mm
Brzdy	dvouhadicový systém WABCO, mechanická parkovací brzda, zátěžový regulátor
Tažné oko: výška od země / průměr	pevné / 500 mm / 40 mm
Zatížení oje max. zatížení / odlehčení traktoru při natahování	↓ 1 000 kg / ↑ 900 kg
Podpěra oje:	hydraulická
Pneu:	400/60-15,5 diagonální
Elektroinstalace:	12 V, diodové osvětlení
Nosič kontejnerů	
Konstrukce nosiče:	ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body osazeny bronzovými pouzdry SKF
Šířka rolen:	1 060 mm
Výška rolen:	865 mm
Výška háku:	1 000 mm
Délka kontejneru min. / max.	3 200–3 800 mm
Pohon a ovládání	3 x okruh hydrauliky traktoru
Objem oleje potřebný k agregaci	10 l
Pracovní tlak	20 MPa max.
Výkon nosiče:	5 000 kg
Zajišťování kontejneru:	hydraulické
Naklonění kontejneru při natahování:	29°
Naklonění kontejneru při vysypání:	49°
Lakování:	lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016
Doplňky v ceně	ochranné mřížky zadních světel

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+ fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Doplňková výbava za příplatek

Zvláštní výbava na přání
Pohon kardanem (čerpadlo, kardan, rozvaděč, nádrž, el. ovládání kabelové)
Provedení háku – sklopný (3 800 => 24°) nutný další okruh hydrauliky nebo 1), nebo 2)
1)Ovládání nosiče – 2 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
1)Ovládání nosiče – 3 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
2) Elektrické kabelové ovládání druhé sekce na nosiči (při 1 hydr. okruhu traktoru)
Ovládání rozvaděče el. bezdrátové
Zajištění kontejneru hydraulické (nutné 2 hydraulické okruhy nebo objednat 1) nebo 2)
Zvuková signalizace zajištění kontejneru (pouze k hydraulickému zajištění kont.)
Pohon aktivních kontejnerů (rychlospojky u háku)
Automatické přepínání funkce natahování / sklápění (nutné 2 hydraulické okruhy nebo objednat 1) nebo 2)
Výsuvné kolečko místo hydraulické nohy
Okno otočné prům. 40 mm
Okno otočné prům. 50 mm
Okno pevné Scharmuller 40 mm
Hlava závěsná Scharmuller K80 mm
Pneumatické pérování v kombinaci s vlečenými nápravami
Plnohodnotná rezerva – volně ložená
Držák rezervy
Držák rezervy s navijákem
Pevná náprava !!! pouze do 25 km/h !!!
Pneu 19,00/45-17 diagonální (výměna za 400/60-15,5)
Pneu 500/50 R17 CONTINENTAL radiální (výměna za 400/60-15,5)
Povrchová úprava – žárový zinek
Povrchová úprava RAL (jiná než RAL 7016)
Plastová schránka