

Traktorový urovnávač asfaltové směsi TUAS 25





Naše firma vyrábí a dodává jednoduchý, ale účelový **stroj pro opravy upravených výtluků** na silnici při použití asfaltové balené směsi. Toto zařízení je velice užitečným pomocníkem pro firmy a organizace zabývající se opravami a rekonstrukcemi komunikací. **Slouží pro snadné urovnávání teplé balené asfaltové směsi do požadované výšky a šířky** při opravách vozovek. Stroj je vhodný používat i pro opravy krajnic, kde lze výšku asfaltové směsi nastavit s různou výškou hradítka v pravé a levé části stroje. Konstrukce stroje je tvořena robustním kovovým rámem křížového tvaru. Celý stroj má zařízení pro agregaci k traktorovému nosiči za pomoci tříbodového závěsu kategorie II. Zároveň je upínání řešeno tak, aby stroj mohl jednoduše kopírovat sklon vozovky i v příčném směru. Boční křídla jsou vybavená ve spodní části výměnnými kluzáky. **Pracovní šířku** lze nastavit jednoduše od 50 mm **do 2.500 mm** jak symetricky, tak i asymetricky (vlevo – vpravo) za pomoci bočních křídel ovládaných hydraulicky z lávky pro obsluhu. Výška hradítka, kterou se určuje **výška pokládané asfaltové směsi před zaválcováním je stavitelná v rozmezí 0–200 mm**, a to za pomoci hydraulických válců ovládaných samostatně na hydraulickém rozvaděči. Uprostřed stroje je mechanická klapka pro usměrňování toku balené asfaltové směsi. Celý stroj je standardně dodáván v barvě oranžové RAL 2011. Zadní část je opatřena osvětlením splňujícím provoz na pozemních komunikacích včetně veškerých bezpečnostních červenobílých šrafovaní, praporek a piktogramů. Všechny dodávané stroje jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích včetně technického osvědčení.

Základní rám		ocelový svařenec z uzavřených profilů
Celková šířka/délka	mm	2.650 / 2.550
Pracovní šíře	mm	50 – 2.500
Pracovní výška	mm	0 – 200
Hmotnost	kg	820
Ovládání – pracovní šíře – pracovní výška – směr toku asfaltové směsi		hydraulicky hydraulicky mechanicky usměrňovací klapkou
Agregace k traktorovému nosiči		TBZ kategorie II.
Barva		standardně oranžová RAL 2011

Záruční doba na celý stroj je **24 měsíců** od data předání. Součástí dodávky je dodání stroje na místo určení zadavatelem včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Dodací lhůta **2 měsíce** od podpisu kupní smlouvy.

Dodávané dokumenty spolu se strojem:

- návod k obsluze v českém jazyce
- katalog N. D.
- prohlášení o shodě
- technické osvědčení včetně výpisu

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+ fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Fotogalerie:



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+ fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673