

Produktový list**Traktorový návěs – nosič kontejnerů 21,5t T**

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s různými možnostmi využití. Kontejnerový nosič umožňuje používat různé typy kontejnerů, (vanové, velkoobjemové, valníkové, fekální, atd.), Nosiče jsou vyrobeny z vysokopevnostních materiálů, které zaručují dostatečnou pevnost. Všechny otočné body jsou osazeny kluznými pouzdry SKF, čímž je zaručena dlouhá životnost zařízení. Pro konstrukci využíváme nejmodernější software **3D AUTODESK INVENTOR**.



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



Základní provedení kloubového nosiče kontejnerů a technické parametry

Podvozek	
Základní rám	ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál S355J2H
Největší povolená hm. / Provozní hm.	21 500 kg / 5 000 kg (+/- 5 %)
Nosnost	16 500 kg
Konstrukční rychlost	40 km/h
Náprava / počet náprav	odpružená listovými pery / 2
Celkové rozměry: délka / šířka / výška	7 950 mm / 2 550 mm / 3 050 mm
Brzdy	dvouhadicový systém WABCO, automatická parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor
Tažné oko: výška od země / průměr	výškově stavitelná oj / 500 mm / 50 mm
Zatížení oje: max. zatížení / odlehčení traktoru při natahování	↓ 3 500 kg / ↑ 3 000 kg
Odpružená oj	ano
Podpěra oje	hydraulická
Pneu	550/60 – 22,5, diagonální
Elektroinstalace:	12 V, diodové osvětlení
Nosič kontejnerů	
Konstrukce nosiče	ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body osazeny bronzovými pouzdry SKF
Šířka rolen	1 060 mm
Výška rolen	1 280 mm
Výška háku	1 570 mm, teleskopicky výsuvné rameno
Délka kontejneru: min. / max.	5 200/6 500 mm
Pohon a ovládání	3x okruh hydrauliky traktoru, hydraulické automatické přepínání mezi natahováním a sklápěním
Objem oleje potřebný k agregaci	35 l
Pracovní tlak	20 MPa
Výkon nosiče	16 000 kg
Zajišťování kontejneru	hydraulické
Naklonění kontejneru při natahování	26°
Naklonění kontejneru při vysypání	48°
Lakování	lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016
Doplňky v ceně	ochranné mřížky zadních světel

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Doplňková výbava za příplatek

Zvláštní výbava na přání
Pohon kardanem (čerpadlo, kardan, rozvaděč, nádrž, el. ovládání kabelové)
Ovládání rozvaděče el. bezdrátové
Elektrické kabelové ovládání výsuvného háku (při 2 hydr. okruzích traktoru)
Ovládání nosiče – 3 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
Ovládání nosiče – 4 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním
Pohon aktivních kontejnerů (rychlospojky u háku)
Homokinetický kardan
Jiná viskózní třída oleje než standard
Pevná oj
Oko otočné 50 mm
Oko pevné Scharmuller 50 mm
Hlava závěsná Scharmuller K80 mm
Pneu 560/60 R22,5 Mitas AR 02 radiální, (výměna za 550/60-22,2)
Pneu 560/60 R22,5 Michelin Cargo x BiB radiální, (výměna za 550/60-22,2)
Pneu 600/50-22,5 Mitas TR-08 diagonální, (výměna za 550/60-22,5, nelze kombinovat s řiditelnou nápravou)
Pneu 600/50 R22,5 BKT 630 (radiální, výměna za 550/60-22,5, nelze kombinovat s řiditelnou nápravou)
Pneu 385/65 R22,5 radiální (výměna za 550/60-22,5)
Automatická blokace zadní nápravy při natahování (není nutný další okruh hydrauliky).
Vyvažovací táhlo
Řiditelná zadní náprava vlečně řízená
Řiditelná zadní náprava, nuceně řízená
Hydraulické pérování
Pneumatické pérování
Zvedání / spouštění náprav na měchách (elektrické kabelové ovládání)
Plastová schránka
Povrchová úprava RAL (jiná než 7016)