



KLADIVA BOURACÍ A SEKACÍ – PŮJČOVNA

TYP	POPIS	POUŽITÍ	TECHNICKÉ ÚDAJE	FOTO
TE 1500 (HILTI)	těžké bourací kladivo	- prostupy - bourání - dokončovací práce - práce v živících	Napětí: 230 V/50Hz Příkon: 1.800 W Hmotnost: 14,2 kg Energ. úderu: 30 J Upínání: Hilti	
TE 1000 (HILTI)	těžké bourací kladivo	- prostupy - bourání - dokončovací práce	Napětí: 230 V/50Hz Příkon: 1.750 W Hmotnost: 12,5 kg Energ. úderu: 26 J Upínání: Hilti	
TE 2000 (HILTI)	těžké bourací kladivo	- prostupy - bourání - dokončovací práce - práce v živících	Napětí: 230 V/50Hz Příkon: 2.100 W Hmotnost: 14,5 kg Energ. úderu: 35 J Upínání: Hilti	
PK 300 (DUSS)	těžké bourací kladivo	- prostupy - bourání - dokončovací práce - práce v živících	Napětí: 230 V/50 Hz Příkon: 1.600 W Hmotnost: 11,3 kg Energ. úderu: 20 J Upínání: DUSS	
PKX 4 (DUSS)	sekací kladivo	- sekání - drážkování - osekávání obkladů - dokončovací práce	Napětí: 230 V/50 Hz Příkon: 820 W Hmotnost: 5,1 kg SDS max	

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

TYP	POPIS	POUŽITÍ	TECHNICKÉ ÚDAJE	FOTO
PKX 7 (DUSS)	sekací kladivo	- sekání - drážkování - osekávání - obkladů - dokončovací práce	Napětí: 230 V/50Hz Příkon: 1050W Hmotnost: 7,3kg SDS max	
TE 800 (HILTI)	sekací a bourací kladivo	- sekání - bourání	Příkon: 1.850 W Hmotnost: 10 kg Energ. úderu: 21 J	

Poslední aktualizace 21.2.2020

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel. - Fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

KLADIVA KOMBNOVANÁ – PŮJČOVNA

TYP	POPIS	POUŽITÍ	TECHNICKÉ ÚDAJE	FOTO
PX76-96 (DUSS)	kombinované vrtací a sekací kladivo	- vrtání prostupů Ø 18–150 mm - univerzální sekání	Napětí: 230 V/50 Hz Příkon: 1.300 W Hmotnost: 7,9 kg Energ. úderu: 8,3 J SDS max	
P 26 C (DUSS)	kombinované vrtací a sekací kladivo	- otvory do stavebních materiálů - vrtání prostupů Ø 6–24 mm - lehké sekání	Napětí: 230 V/50 Hz Příkon: 710 W Hmotnost: 3,9 kg Energ. úderu: 2,2 J SDS plus	
TE 7 C (HILTI)	kombinované vrtací a sekací kladivo	- vrtání prostupů Ø 6–24 mm - lehké sekání	Napětí: 230 V/50 Hz Příkon: 680 W Hmotnost: 3,2 kg Energ. úderu: 2,6 J SDS plus	
PX 48 A (DUSS)	kombinované vrtací a sekací kladivo	- vrtání otvorů do stavebních materiálů - lehké sekání	Příkon: 920 W Hmotnost: 5,1 kg Vrtané průměry: 8–55 mm	

Poslední aktualizace 21.2.2020

UCHYCENÍ NÁSTROJŮ A KLADIV – PŮJČOVNA

TYP	POPIS	POUŽITÍ	FOTO	FOTO
SDS plus	u kladiv typu: kombinované: TE 7C, P 26C	-sekáč plochý -sekáč špice -vrtáky Ø 6 – 24 mm délky až 950 mm		
SDS max	u kladiv typu: sekací: PKX 4, TE 505 kombinované: TE 56, TE 76, PX 76, PX 96	-sekáč plochý -sekáč špice -sekáč lopatka -vrtáky Ø 14-150 mm - délky až 1200 mm		