

Produktový list

Traktorový návěs – nosič kontejnerů 12t T

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s různými možnostmi využití. Kontejnerový nosič umožňuje používat různé typy kontejnerů, (vanové, velkoobjemové, valníkové, fekální, atd.), Nosiče jsou vyrobeny z vysokopevnostních materiálů, které zaručují dostatečnou pevnost. Všechny otočné body jsou osazeny kluznými pouzdry SKF, čímž je zaručena dlouhá životnost zařízení. Pro konstrukci využíváme nejmodernější software **3D AUTODESK INVENTOR**.



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



Základní provedení teleskopického nosiče kontejnerů a technické parametry

Podvozek	
Základní rám	ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál S355J2H
Největší povolená hmotnost	12 000 kg (+/-5 %)
Provozní hmotnost	2 500 kg (+/-5 %)
Nosnost:	9 500 kg
Konstrukční rychlost	40 km/h
Náprava / počet os	odpružená listovými pery / 2 osy
Celkové rozměry: délka / šířka / výška	6 550 mm / 2 350 mm / 2 150 mm
Brzdy	dvouhadicový systém WABCO, automatická parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor
Tažné oko: výška od země / průměr	výškově stavitelná oj / 500 mm / 40 mm
Zatížení oje max. zatížení / odlehčení traktoru při natahování	↓ 1 600 kg / ↑ 1 700 kg
Podpěra oje	hydraulická
Pneu	400/60 – 15,5 diagonální
Elektroinstalace:	12 V, diodové osvětlení
Nosič kontejnerů	
Konstrukce nosiče:	ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body osazeny bronzovými pouzdry SKF
Šířka rolen:	1 060 mm
Výška rolen:	935 mm
Výška háku:	1 000 mm
Délka kontejneru min. / max.	3 600 / 5 000 mm, teleskopické výsuvné rameno
Pohon a ovládání	3x okruh hydrauliky traktoru, hydraulické automatické přepínání mezi natahováním a sklápěním
Objem oleje potřebný k agregaci	15 l
Pracovní tlak	20 MPa max.
Výkon nosiče:	9 000 kg
Zajišťování kontejneru:	hydraulické
Lakování:	lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016
Doplňky v ceně	ochranné mřížky zadních světel
Naklonění kontejneru:	26° při natahování při délce kontejneru 5 000 mm, 48° při sklápění

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Doplňková výbava za příplatek

Zvláštní výbava na přání
Sklopný hák pro kontejnery 3.800-4.500 mm, (nutný další okruh hydrauliky, nebo 1), nebo 2)
Výsuvný hák pro kontejnery s různou výškou oka – ručně výsuvný
Výsuvný hák pro kontejnery s různou výškou oka – hydraulicky výsuvný (nutný další okruh hydrauliky, nebo objednat 1), nebo 2)
Prodloužená verze pro kontejnery 4.200 – 5.000 mm, sklopný hák v ceně
Pohon kardanem (čerpadlo, kardan, rozvaděč, nádrž, el. ovládání kabelové)
1/ Ovládání nosiče – 2 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládním
1/ Ovládání nosiče – 3 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládním
1/ Ovládání nosiče – 4 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládním
Ovládání rozvaděče el. bezdrátové
2/ Elektrické kabelové ovládání sklopného nebo výsuvného háku (při 2 hydr. okruzích traktoru)
Zvuková signalizace zajištění kontejneru
Automatická blokace zadní nápravy při natahování kontejneru (není nutný další hydr. okruh)
Pohon aktivních kontejnerů (rychlospojky)
Vyvažovací táhlo
Oko otočné Ø 40 mm
Oko otočné Ø 50 mm
Oko pevné Scharmuller Ø 50 mm
Hlava závěsná Scharmuller K80 mm
Odpružení oj listovým perem
Plnohodnotná rezerva 1 ks – volně ložená
Pneu 500/50-17 (diagonální) – výměna za 400/60-15,5
Pneu 12,5/80-18 (diagonální) – výměna za 400/60-15,5
Pneu 500/50 R17 Continental (radiální) – výměna za 400/60-15,5
Řiditelná zadní náprava (vlečně říditelná) s blokadí při couvání (nutný další okruh hydrauliky)
Pneumatické pérování pro standartní tandemové nápravy (nelze kombinovat s říditelnou)
Pneumatické pérování v kombinaci s vlečenými a výkyvnými nápravami
Povrchová úprava – žárový zinek
Povrchová úprava RAL (jiná než RAL 7016)
Plastová schránka

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673