

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Produktový list

Komunální kompaktní traktor HATTAT C3080



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



Základní technické parametry traktoru HATTAT C3080

Motor

- vznětový, přeplňovaný, kapalinou chlazený, 4válcový Common Rail
- emisní norma TIER IIIB
- vzduchový filtr suchý s indikátorem znečištění
- výrobce **PERKINS**
- **výkon 55 kW (75 koní)**
- objem 3.387 cm³
- maximální kroutící moment 318 Nm
- Palivová nádrž o objemu 70 l

Převodovka

- mechanická, plně synchronizovaná, reverzační
- **počet převodových stupňů 12 vpřed + 12 vzad**
- **spojka suchá dvoukotočová**
- **elektrohydraulicky zapínaná uzávěrka** zadní nápravy
- samosvorný přední diferenciál
- rychlost 35 km/hod

Vývodový hřídel

- s 6-drážkovou koncovkou, nezávislý
- **otáčky VH 540/750 ot./min**

Hydraulika

- regulace polohová, silová, s automatickým zdvihem
- **zadní tříbodový závěs kat. II**
- max. zvedací síla 3.000 kg
- **dodávka hydraulického čerpadla 45 l/min. / 195 bar pro přídatná zařízení**
- přídatný rozvaděč **2sekční, vnější vývody 4** rychlospojky

Brzdy

- ZN hydraulicky ovládané vícekotočové
- PN automatické připojování pohonu 4x4 při brždění
- vnější brzdy vzduchové 2+1 přípojka pro vlek
- parkovací brzda – mechanická

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Kola

přední	300/70 R20
zadní	380/85 R30

- kola vybavena plastovými blatníky (na přední nápravě stavitelné)

(hnané obě nápravy **4 WD s možností připojení nebo odpojení přední nápravy**)

- uzávěrka přední nápravy samosvorná, zadní elektrohydraulicky zapínatelná

Rozměry

Celková délka	3.930 mm
Celková šířka	1.680 mm
Rozvor	2.030 mm
Celková výška	2.520 mm
Světlost	468 mm
Provozní hmotnost	3.200 kg

V nabízené výbavě traktoru je zahrnuto:

- bezpečnostní kabina (ROPS)
- digitální přístrojová deska
- přední a zadní stěrač s ostřikovači
- topení kabiny
- klimatizace kabiny – mechanická
- mechanicky odpružená sedačka
- 2 hadicové vzduchové brzdy přívěsu
- automatická hubice, výškově stavitelný závěs
- spodní tažná lišta
- tříbodový závěs kat. II
- závaží zadních kol
- čelní odnímatelné litinové závaží
- výstražný maják oranžové barvy
- autorádio se vstupem USB
- výklopná čelní kapota se světlomety
- návod k obsluze v ČJ
- katalog N.D.
- servisní a záruční sešit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Spolu s traktorem obdržíte technický průkaz, který je podkladem pro přidělení RZ v ČR. Traktor splňuje všechny požadavky a podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

Servisní a prodejní zastoupení včetně ND je v současné době u 6-ti autorizovaných středisek, které jsou uvedeny v servisním sešitu který obdržíte při dodávce traktoru.

Výjezd servis. vozu nejpozději do 24 hod. po ohlášení a specifikaci závady.
Servis 24 hod. denně včetně sobot, nedělí, svátků.

Po dobu záruky veškeré práce a díly zdarma, mimo spotřební materiál (břity, podložka břitu, držák břitu, oleje, maziva, filtry, ložiska rotoru a opěrného válce atp.)
Dodávky standardních spotřebních dílů ND zajištěny na základě písemných objednávek E-mailem nebo faxem službami DHL, PPL, Top trans apod.
do cca 24 až 48 hod po objednání.

Záruka na traktory HATTAT je 24 měsíců bez omezení Mth ode dne předání. (servisní intervaly po 250 Mth).

Termín dodání: cca 60 dní od podpisu kupní smlouvy

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673