

RAMOS-KOO s.r.o.
Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Produktový list

Komunální traktor HATTAT T4110



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany
Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz
IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618
Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



Základní technické parametry traktoru HATTAT T4110

Motor

- vznětový, přeplňovaný turbokompresorem s mezichladičem, kapalinou chlazený, 4válcový Common Rail
- emisní norma TIER IIIB
- vzduchový filtr suchý s indikátorem znečištění
- výrobce **PERKINS**
- **výkon 83 kW (113 koní)**
- objem 3.387 cm³
- maximální krouticí moment 450 Nm/1.400 ot.
- Palivová nádrž o objemu 125 l

Převodovka

- mechanická, plně synchronizovaná, reverzační
- **počet převodových stupňů 24 vpřed + 24 vzad**
- **spojka suchá dvoukotočová**
- **elektrohydraulicky zapínaná uzávěrka** zadní nápravy
- samosvorný přední diferenciál
- rychlost 40 km/hod
- plazivé rychlosti od 420 m/h

Vývodový hřídel

- s 6-drážkovou koncovkou, nezávislý
- **otáčky VH 540/1000 ot./min**

Hydraulika

- regulace závěsu elektronická, regulační (polohová, silová)
- **zadní tříbodový závěs kat. II**
- max. zvedací síla 4.500 kg
- **dodávka hydraulického čerpadla 25+56 l/min. / 195 bar pro přídatná zařízení**
- přídatný rozvaděč **4sekční, vnější vývody 8** rychlospojky ISO 12,5
- elektrické ovládání zadních ramena na zadním blatníku

Brzdy

- ZN hydraulicky ovládané vícekotočové
- PN automatické připojování pohonu 4x4 při brždění
- vnější brzdy vzduchové 2+1 přípojka pro vlek
- parkovací brzda – mechanická

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Kola

Varianty				
přední	340/85 R24	320/85 R28	380/70 R24	340/85 R28
zadní	420/85 R34	380/85 R38	480/70 R34	420/85 R38

- kola vybavena plastovými blatníky (na přední nápravě stavitelné)

(hnané obě nápravy **4 WD s možností připojení nebo odpojení přední nápravy**)

- uzávěrka přední nápravy samosvorná, zadní elektrohydraulicky zapínatelná

Rozměry

Celková délka	4.610 mm
Celková šířka	1.938 mm
Rozvor	2.400 mm
Celková výška	2.880 mm
Světlost	426 mm
Provozní hmotnost	4.060 kg
Největší povolená hmotnost	7.000 kg

V nabízené výbavě traktoru je zahrnuto:

- bezpečnostní kabina (ROPS)
- sklopný sloupek volantu
- digitální přístrojová deska
- střešní okno
- přední a zadní stěrač s ostřikovači
- **topení kabiny**
- **klimatizace kabiny – mechanická**
- mechanicky odpružená sedačka
- sedadlo spolujezdce zapsané v TP
- **2 hadicové vzduchové brzdy přívěsu**
- **automatická hubice**, výškově stavitelný závěs („šplhací“) 5 poloh
- **tažné zařízení PitonFix**
- **spodní tažná lišta se závěsem K50**
- tříbodový závěs s rychloháky vybavenými koulemi CBM kat.II
- přídatné vnější ovládání zadního tříbodového závěsu na zadním blatníku elektricky
- závaží zadních kol 2 x 70 kg
- čelní odnímatelné litinové závaží 14 x 40 kg
- pracovní světlomety (zadní) 4x
- pracovní světlomety (čelní) 4x
- výstražný maják oranžové barvy
- autorádio se vstupem USB
- výklopná čelní kapota se světlomety
- návod k obsluze v ČJ
- katalog N.D.
- servisní a záruční sešit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Výše nabízený traktor plně splňuje kompatibilitu s potřebným nářadím (mulčovač, štěpkovač, postřikovač, zametač, sypač, sněhová radlice, vlek přívěsu se vzduchovými brzdami (do 10 tun.)

Spolu s traktorem obdržíte technický průkaz, který je podkladem pro přidělení RZ v ČR. Traktor splňuje všechny požadavky a podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

Servisní a prodejní zastoupení včetně ND je v současné době u 6-ti autorizovaných středisek, které jsou uvedeny v servisním sešitu který obdržíte při dodávce traktoru.

Výjezd servis. vozu nejpozději do 24 hod. po ohlášení a specifikaci závady.
Servis 24 hod. denně včetně sobot, nedělí, svátků.

Po dobu záruky veškeré práce a díly zdarma, mimo spotřební materiál (břity, podložka břitu, držák břitu, oleje, maziva, filtry, ložiska rotoru a opěrného válce atp.)
Dodávky standardních spotřebních dílů ND zajištěny na základě písemných objednávek E-mailem nebo faxem službami DHL, PPL, Top trans apod.
do cca 24 až 48 hod po objednání.

Záruka na traktory HATTAT je 24 měsíců bez omezení Mth ode dne předání. (servisní intervaly po 250 Mth).

Termín dodání: cca 60 dní od podpisu kupní smlouvy

Možné dovybavení traktoru na přání (příplatková výbava):

- **vzduchem** odpružená sedačka
- **vyhřívaná** zpětná zrcátka

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673