

Produktový list

## Komunální traktor Branson 2500hL





## Základní technické parametry

### **Motor:**

- vznětový, atmosférický, kapalinou chlazený, 3válcový
- **výkon 18 kW (24 koní)**, objem 1.175 cm<sup>3</sup>
- emisní norma Stage V
- max. kroutící moment 75,6 Nm
- výrobce KUKJE Machinery
- vzduchový filtr suchý
- palivová nádrž o objemu 23 l

### **Převodovka:**

- **pohon 4x4, vypínatelný**, pojezdová rychlost 24 km/hod.
- převodovka **hydrostatická**
- **počet stupňů 2**
- mechanicky zapínaná uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

### **Vývodový hřídel:**

- **zadní**, s 6ti drážkovou koncovkou, nezávislý
- otáčky VH (zadní) 540/1.000 ot./min.
- **mezinápravový**
- otáčky VH (mezinápravový) 2.500 ot./min.

### **Hydraulika:**

- regulace polohová
- **zadní tříbodový závěs** kat. I se stabilizátory, max. zvedací síla 650 kg
- dodávka hydraulického tandemového čerpadla 18,2 l/min. / 195 bar (pracovní hydraulika), 13 l/min. (řídící hydraulika)
- hydraulické okruhy: **1 x zadní dvojčinný** (2 ks rychlospojek) – ovládání z místa řidiče

### **Brzdy:**

- mechanicky ovládané kotoučové v olejové lázni
- parkovací brzda – mechanická

### **Řízení:**

- hydrostatické s posilovačem

### **Upínací zařízení:**

- zadní TBZ (tříbodový závěs) kat. I
- spodní tažná lišta, čep 30 mm

# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



## Pneu:

- přední, rozměr **7.00-16 6PR** záběrová
- zadní, rozměr **11.20-20 6PR** záběrová

## Ochranný rám:

- **bezpečnostní rám** dle normy **ROPS** chránící obsluhu při převržení
- rám je dělený, sklopný

## Rozměry a hmotnosti:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Celková délka          | 3.132 mm         |
| Celková šířka          | 1.330 - 1.410 mm |
| Rozvor                 | 1.670 mm         |
| Celková výška          | 2.240 - 2.330 mm |
| Světlost:              | 407 mm           |
| Hmotnost pohotovostní: | 923 kg           |
| Hmotnost max.          | 1.700 kg         |

Největší legislativně **povolená hmotnost přívěsu**: brzděného 900 kg (nebrzděného 900 kg)

## Možné dovybavení traktoru na přání:

- blatníky pro přední kola (sada)
- etážový závěs – spojovací hubice mechanická (čep 30 mm)
- přední TBZ kategorie I (vč. rozvaděče s lanovody)
- čelní vývodový hřídel 2.500 ot/min
- čelní vývodový hřídel 1.000 ot/min
- kabina – vytápěná, pracovní světla, maják, stěrače, ostřikovače

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

**Fotogalerie:**





Poznámka: obrázky a fotografie mají pouze informativní charakter a mohou se od skutečného produktu v některých detailech lišit.