

Produktový list

Komunální traktor Branson 2500L





Základní technické parametry

Motor:

- vznětový, atmosférický, kapalinou chlazený, 3válcový
- **výkon 18 kW (24 koní)**, objem 1.175 cm³
- emisní norma Stage V
- max. kroutící moment 75,6 Nm
- výrobce KUKJE Machinery
- vzduchový filtr suchý
- palivová nádrž o objemu 23 l

Převodovka:

- **pohon 4x4, vypínatelný**, pojezdová rychlost 22 km/hod.
- mechanická, reverzní, plně synchronizovaná
- **počet převodových stupňů 6 vpřed + 2 vzad**
- mechanicky zapínaná uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

Vývodový hřídel:

- **zadní**, s 6ti drážkovou koncovkou, nezávislý
- otáčky VH (zadní) 540/960 ot./min.
- **mezinápravový**
- otáčky VH (mezinápravový) 2.500 ot./min.

Hydraulika:

- regulace polohová
- **zadní tříbodový závěs** kat. I se stabilizátory, max. zvedací síla 650 kg
- dodávka hydraulického tandemového čerpadla 18,3 l/min. / 195 bar (pracovní hydraulika), 13 l/min. (řídící hydraulika)
- hydraulické okruhy: **1 x zadní dvojčinný** (2 ks rychlospojek) – ovládání z místa řidiče

Řízení:

- hydrostatické s posilovačem

Spojovací zařízení:

- spodní tažná lišta, čep 30 mm

Pneu:

- přední, rozměr **7.00-16 6PR** záběrová
- zadní, rozměr **11.20-20 6PR** záběrová

Ochranný rám:

- **bezpečnostní rám** dle normy **ROPS** chrání obsluhu při převržení
- rám je dělený, sklopný

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Rozměry a hmotnosti:

Celková délka	3.132 mm
Celková šířka	1.330 - 1.410 mm
Rozvor	1.670 mm
Celková výška	2.240 - 2.330 mm
Světlost:	407 mm
Hmotnost pohotovostní:	998 kg
Hmotnost max.	1.700 kg

Největší legislativně **povolená hmotnost přívěsu**: brzděného 900 kg (nebrzděného 900 kg)

Možné dovybavení traktoru na přání:

- blatníky pro přední kola (sada)
- etážový závěs – spojovací hubice mechanická (čep 30 mm)
- přední TBZ kategorie I (vč. rozvaděče s lanovody)
- čelní vývodový hřídel 2.500 ot/min
- čelní vývodový hřídel 1.000 ot/min
- kabina – vytápěná, pracovní světla, maják, stěrače, ostřikovače

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Fotogalerie:



RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Poznámka: obrázky a fotografie mají pouze informativní charakter a mohou se od skutečného produktu v některých detailech lišit.

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673