

Produktový list

Komunální traktor Branson 6025C



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany
Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz
IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618
Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



Základní technické parametry

Motor:

- vznětový, přeplňovaný, kapalinou chlazený, 4válcový
- **výkon 43 kW (58 koní)**, objem 2.286 cm³
- emisní norma Stage V
- max. kroutící moment 189 Nm
- výrobce KUKJE Machinery
- vzduchový filtr suchý
- palivová nádrž o objemu 45 l

Převodovka:

- **pohon 4x4, vypínatelný**, pojezdová rychlost 29 km/hod.
- mechanická, plně synchronizovaná, reverzní
- **počet převodových stupňů 12 vpřed + 12 vzad**
- mechanicky zapínaná uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

Spojka:

- suchá, jednokotoučová, ovládaná hydraulicky

Vývodový hřídel:

- zadní, s 6ti drážkovou koncovkou, nezávislý
- otáčky VH (zadní) 540/540E ot./min.

Hydraulika:

- hydraulika – regulace polohová a silová
- zadní tříbodový závěs kat. II se stabilizátory, max. zvedací síla 1.500 kg
- dodávka hydraulického tandemového čerpadla 39 l/min. / 195 bar (pracovní hydraulika), 18 l/min. (řídící hydraulika)
- hydraulické okruhy – 2x dvojitý vzadu, 2 x dvojitý v předu

Řízení:

- hydrostatické s posilovačem

Upínací zařízení:

- zadní TBZ (tříbodový závěs) kat. II
- spodní tažná lišta, čep 30 mm

Pneu:

- přední, rozměr **9,5-16** (záběrové)
- zadní, rozměr **13,6-26** (záběrové)

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Kabina:

- plně prosklená včetně stěrače a ostřikovače
- vytápěná a klimatizovaná
- kabina vypořádávána koženou a textilií pro snížení hluku v kabině
- 2x dveře prosklené a zamykatelné
- přístrojová deska s ukazatelem množství paliva, otáčkoměrem a počítadlem Mth
- mechanicky odpružené a seřiditelné sedadlo řidiče včetně bezpečnostního pásu
- dva pracovní světlomety v předu i vzadu
- oranžový výstražný maják

Rozměry a hmotnosti:

Celková délka	3.421 mm
Celková šířka	1.650 – 1.790 mm
Rozvor	1.806 mm
Celková výška	2.347 – 2.500 mm
Světlost:	355 mm
Hmotnost	2.030 kg
Hmotnost max.	3.150 kg

Největší legislativně **povolená hmotnost přívěsu**: brzděného 4.000 kg (nebrzděného 2.320 kg)

Možné dovybavení traktoru na přání:

- etážový závěs – spojovací hubice mechanická (čep 30 mm)
- přední TBZ kategorie I
- čelní vývodový hřídel
- čelní nakladač

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Fotogalerie:



RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Poznámka: obrázky a fotografie mají pouze informativní charakter a mohou se od skutečného produktu v některých detailech lišit.

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673