

DRÁŽKOVÁČKY A BRUSKY ÚHLOVÉ – PŮJČOVNA

TYP	POPIS	POUŽITÍ	TECHNICKÉ ÚDAJE	FOTO
DC-SE20 (HILTI)	drážkovačka + diamantové kotouče	- drážkování ve zdivu (cihla, beton apod.) - šířka drážky 946 mm - hloubka drážky 40 mm	Napětí: 230 V/50 Hz Příkon: 1.950 W Hmotnost: 5,6 kg Otáčky: 7.500/min. Ø kotouče: 125 mm 2x kotouč	
DC 230 S (HILTI)	řezací a brousící stroj + diamantový kotouč	- řezání a drážkování v betonu - broušení kovu - řezání kovu	Napětí: 230 V/50 Hz Příkon: 2.400 W Hmotnost: 4,8 kg Otáčky: 6.500 ot./min. Ø kotouče: 230 mm	
DCG 230D (HILTI)	řezací a brousící stroj + diamantový kotouč	- řezání a drážkování v betonu - broušení kovu, betonu - řezání kovu	Příkon: 2.600 W Hmotnost: 4,8 kg Otáčky: 6.500 ot./min. Ø kotouče: 230 mm	
DCG 125 S (HILTI)	řezací stroj + diamantový kotouč	- řezání betonu	Příkon: 1.400 W Hmotnost: 2,4 kg Otáčky: 11.000 ot/min Ø kotouče: 125 mm	
DGH 130 (HILTI)	brousící stroj + diamantový hrnec	- broušení betonu a lepidel	Příkon: 1.300 W Hmotnost: 2,5 kg Otáčky: 8.700 ot/min Ø kotouče: 125 mm	
DCH 300 (HILTI)	řezací stroj + diamantový kotouč	- řezání a drážkování v betonu - řezání - průřez 120 mm	Příkon: 2.600 W Hmotnost: 9,6 kg Otáčky: 4.900 ot/min. Ø kotouče: 305 mm	

Poslední aktualizace 13.7.2022

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

 Tel. - Fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

BRUSKY, ŘEZAČKY A PILY – PŮJČOVNA

TYP	POPIS	POUŽITÍ	TECHNICKÉ ÚDAJE	FOTO
CSP 55-2 (PROTOOL)	- pilka okružní Ø160/20 mm	- na řezání dřevěných materiálů	Napětí: 230 V/50 Hz Hmotnost: 3,6 kg Otáčky: 4.700/ min Prořez: 55 mm	
WSJ110ET (HILTI)	- pilka přímočará	- na řezání dřeva, plastu, kovu, lamina (univerzální list)	Napětí: 230 V/50 Hz Hmotnost: 2,2 kg Otáčky: 2.800/ min.	
WFO 280 (HILTI)	- bruska vibrační	- na broušení dřeva	Hmotnost: 2,8 kg Deska: 223 x112 mm Počet kmitů: až 11.000/min.	
CTS-57G-1 pokosová	pila kotoučová vodní + diamantový kotouč	- na řezání cihel, tvárnic a jiného stavebního materiálu	Napětí: 230 V/50Hz Hmotnost: 73 kg Hloub. řezu: 130 mm Délka řezu: 600 mm Ø kotouče: 400 mm Výkon mot.: 2,2 kW	
CF 12.4 B (CEDIMA) RZ 170 (NTZ)	řezačka spár na asfalt a beton (dle použitého kotouče)	- na řezání spár v asfaltu nebo betonu diamantovým kotoučem Palivo: benzin NATURAL BA95	Hmotnost: 100 kg Hloub. řezu: 170 mm Ø kot.: 450 mm Vod. nádrž: 25 litrů Otáčky: 2520/min	

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

TYP	POPIS	POUŽITÍ	TECHNICKÉ ÚDAJE	FOTO
DBS 250 (CEDIMA)	plošná bruska betonový ch ploch	- na plošné broušení podlah a dalších betonových ploch	Elektropohon Hmotnost: 60 kg Šířka záběru: 25 cm Délka 80 cm Šířka 42 cm Výška 86 cm	
MP93P3 (MASTERPIUMA)	profi řezačka obkladů a dlažby	- na ruční řezání obkladů a dlažby do síly 2,2 cm	Hmotnost: 13 kg Délka řezu: 93 cm Diag. řez: 66 x 66 cm Pravítko na úhlové řezání	
LAM6R (MASTERPIUMA)	lámačka zámkové dlažby	- na lámání zámkové dlažby do síly 12 cm	Hmotnost: 45 kg Délka dl.: 31 cm Možnost lámání pod úhlem	

Poslední aktualizace 31.8.2025

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel. - Fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673